

PANTHER

FICHE TECHNIQUE

Gant fibre HPPE / polyuréthane

TYPE : Protection anti-coupure C

Gants avec design non pelucheux fournissant une excellente résistance à la coupure et à l'abrasion. Design respirant, garde les mains au frais et au sec en réduisant la transpiration durant le travail.

Caractéristiques

Matière fibre	HPPE
Enduction	Paume
Matériau enduction	Polyuréthane
Finition adhérence	Doux
Type de manchette	Poignet tricotée

Tailles	6 à 11
Jauge	13
Coloris	Gris



Normes

CE EPI 2016/425 - Catégorie II

EN 388:2016+A1:2018 → 4X42C

	Abrasion	4
	Coupure	X
	Déchirement	4
	Perforation	2
	TDM coupure	C

PANTHER

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	Emballage à la paire	sachet 12	120 paires	16 CC - 4 couches x 4 CC 1920 paires
Dimensions en cm		16 x 37	55 x 29 x 40	80 x 120

Avantages

- Résistance élevée à la coupure
- Offre souplesse et légèreté
- Touchscreen

Utilisation

Utilisation : Risques de coupures courantes, gant polyvalent

Application : Automobile, construction, fabrication de verre, de metal, dans la maintenance.

Nettoyage : Les gants ne doivent être nettoyés qu’avec un chiffon humide. Tous les niveaux de performance indiqués correspondent à des produits à l’état neuf et ne peuvent être garantis si le produit est lavé, c’est pourquoi il est recommandé de ne pas laver ces produits ou de les nettoyer à sec.

Conditions de stockage et de conservation

